

ANTIGEL GAMMAX

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT

DESCRIERE PRODUS

ANTIGEL GAMMAX este un antigel concentrat special formulat pentru a satisface cerințele instalațiilor de răcire ale motoarelor de capacitate mică sau medie, dar fiind totodată recomandat și motoarelor de mare capacitate, pe benzină sau diesel ce echipază camioane, autoutilitare, utilaje de construcții.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru autovehiculele pentru marfă sau pasageri, diesel sau turbo-diesel;
- asigură răcirea motoarelor și protejează împotriva fierberii până la temperaturi de 120-130 °C după diluare (vezi tabel);
- conține aditivi care asigură protecția circuitului de răcire împotriva oxidării, coroziunii și depunerilor de sedimente;
- conținut scăzut de silicați.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire, atât autoturisme cât și utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz;
- se utilizează numai diluat cu apă distilată sau demineralizată, în volume conform tabelului de mai jos, pentru temperatura de îngheț situată la -20°C sau -30°C în funcție de necesități.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Concentrat	-30°C	-25°C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Densitate la 15 °C [kg/m³]	1100-1300	1050-1150	1020-1100
Punct de fierbere [°C]	150	102	102
Punct de îngheț [°C]	-12		
Diluat cu apă 1:1		-30	
Diluat cu apă 3:4			-20
Culoare	albastru	albastru	albastru

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☒ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.