

Cx 255 – Cx 265

ULEI CILINDRU

DESCRIERE PRODUS

Uleiurile de cilindri Cx 255 și Cx 265 sunt uleiuri de înaltă vîscozitate și performanță, destinate ungerii cilindrilor cu abur, lubrefierii angrenajelor și a lagărelor care lucrează la sarcină înaltă și viteză redusă. Sunt adecvate și pentru ungerea angrenajelor melcate.

CARACTERISTICI

Obținut din uleiuri minerale rafinate cu caracteristici ale temperaturilor de inflamabilitate ridicate, au un conținut scăzut de substanțe volatile și temperaturi de curgere scăzute, ceea ce le conferă siguranță în funcționare și proprietăți reologice performante.

DOMENIU DE UTILIZARE

Produsele se utilizează la ungerea cilindrilor, sertarelor, supapelor și presgarniturilor mașinilor acționate cu abur, precum și la ungerea angrenajelor cu roți dințate sau alte mecanisme cu viteze mici, temperaturi ridicate și sarcini mari, conform cărții tehnice a utilajului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Cx 255	Cx 265
Densitate la 20°C [kg/m³], max	900	910
Vîscozitate cinematică la 40°C [mm²/s]	320	460
Punct de inflamabilitate [°C]	240	260
Punct de curgere [°C]	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

* C 255 se livrează la ambalaj de 10L, 20L și 1000L.

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.