

Hx 32 – Hx 46 – Hx 68

ULEIURI HIDRAULICE

DESCRIERE PRODUS

Hx 32 – Hx 46 – Hx 68 sunt uleiuri hidraulice utilizate la echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 11158 HH, ISO-L-HH, DIN-H;
- spumare redusă;
- asigură o bună lubrifiere;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- la toate sistemele hidraulice industriale fixe și mobile pentru care constructorul recomandă un lubrifiant cu aceste specificații tehnice.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68
Densitate la 15°C [kg/m³], max	870	880	885
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm²/s]	28,8 - 35,2	41,4 – 50,6	61,2 – 74,8
Punct de inflamabilitate [°C]	210	210	215
Punct de curgere [°C]	-12	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

* Hx 32, Hx 68 se livrează la ambalaj de 10L, 20L și 1000L.

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.