

LAGAR

ULEI PENTRU ANGRENAJE DESCHISE

DESCRIERE PRODUS

Lagar este obținut din uleiuri minerale rafinate caracterizate de temperatură de inflamabilitate ridicată, volatilitate scăzută, temperatură de curgere scăzută astfel încât să ofere siguranță în funcționare și proprietăți reologice ridicate.

CARACTERISTICI

- asigură ungerea și protecția angrenajelor deschise, evitând uzura prematură a acestora,
- rămâne stabil chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția angrenajelor deschise, lanțurilor de ferăstraie, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din diferite industrii, variatoare de turație, precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 15°C [kg/m ³], max	900
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	32 - 68
Punct de inflamabilitate [°C]	220
Punct de curgere [°C]	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.