

Lx 100 – Lx 150 ULEI PENTRU LAGARE

DESCRIERE PRODUS

Lx 100 - Lx 150 sunt obținute din uleiuri minerale rafinate caracterizate de temperaturi de inflamabilitate ridicate, volatilitate scăzută, temperaturi de curgere scăzute astfel încât să ofere siguranță în funcționare și proprietăți reologice ridicate.

CARACTERISTICI

- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția mașinilor unelte, lanțurilor de ferăstraie, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din industria celulozei și hârtiei, siderurgiei, construcții de mașini, variatoare de turație, precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	100	150
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	905	915
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	90 - 110	135 - 165
Punct de inflamabilitate [°C]	230	240
Punct de curgere [°C]	-10	-9

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

* Lx 100 se livrează la ambalaj de 10L, 20L și 1000L.

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.