

Mx 30 – Mx 40 – Mx 50 ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

Mx 30 – Mx 40 – Mx 50 sunt uleiuri monograde, formulate din uleiuri minerale de bază cu aditivi de înaltă performanță, recomandate a se folosi, în special atunci când temperatura mediului ambiant este peste 0°C, la motoare diesel, cu benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei exploatare intense.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API CB/SB;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumați, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele, atât pentru transporturi cât și cu alte destinații având motoare diesel, cu benzină sau gaz pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu specificațiile de mai sus.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	30	40	50
API Service	CB/SB	CB/SB	CB/SB
Densitate la 15°C [kg/m³], max	890	900	905
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	9,3 – 12,5	12,5 – 16,3	16,3 – 21,9
Indice de vâscozitate	90	90	90
Punct de inflamabilitate [°C]	210	210	210
Punct de curgere [°C]	-12	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

* Mx 30, Mx 50 se livrează la ambalaj de 10L, 20L și 1000L.

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.