

Mx 15W40 / 20W40 / 20W50 ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

Mx 15W40 / 20W40 / 20W50 sunt uleiuri multigrade, formulate din uleiuri minerale de bază cu aditivi de înaltă performanță, recomandate a se folosi în toate anotimpurile, la motoare diesel, cu benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unei exploatare intense.

CARACTERISTICI

- pot fi folosite pentru specificațiile API SB/CB, precum și specificațiile autovehiculelor și tractoarelor din generații mai vechi a căror producători recomandă un ulei cu această clasificare;
- conțin aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumați, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele, atât pentru transporturi cât și cu alte destinații având motoare diesel, cu benzină sau gaz pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu specificațiile de mai sus.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40	20W40	20W50
API Service	SB/CB	SB/CB	SB/CB
Densitate la 15°C [kg/m³], max	890	895	895
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	12.5 - 16.3	12.5 - 16.3	16.3 - 21.9
Indice de vâscozitate	90	90	90
Punct de inflamabilitate [°C]	215	215	220
Punct de curgere [°C]	-25	-20	-20

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.