

Tx 75 – Tx 90 – Tx 140

ULEI DE TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

Tx 75 – Tx 90 - Tx 140 sunt uleiuri monograde pentru transmisii, de diverse vâscozități, recomandate a se folosi la diferențiale, cutii de transmisie și cutii de viteză cu acționare manuală. Pot fi folosite la toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții, precum și la orice alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API GL-1;
- reduce frecarea metal pe metal a pinioanelor chiar și în timpul șocurilor mecanice;
- reacționează cu suprafețele metalice pentru a preveni sudarea lor și pentru a reduce uzura;
- reduce coroziunea și rugina;
- stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului;
- nu spumează în timpul funcționării.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții precum și alte utilaje care necesită utilizarea unui ulei de transmisie de tip API GL-1.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	75	90	140
Densitate la 15°C [kg/m³]	900	905	935
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	4.2-7	13,5-24	24-32.5
Punct de inflamabilitate [°C]	210	210	220
Punct de curgere [°C]	-12	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☒ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

* Tx 75 se livrează la ambalaj de 10L, 20L și 1000L.

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.