

GAMMAX UNSOARE CA2

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

GAMMAX CA2 este o unsoare de uz general pe bază de săpunuri de calciu cu o bună stabilitate mecanică și rezistență la apă asigurând o bună lubrifiere și protecție. Această unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpunuri pe bază de calciu și un pachet complex de aditivi care asigură o bună protecție anticorozivă, antioxidare și antiuzură. Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depășește +60 °C și unde este necesară o bună etanșare împotriva prafului și apei. Special recomandată pentru lubrifierea pivoților și îmbinărilor în echipamente agricole și industriale unde apa și praful sunt prezente din abundență.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-9: L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2C-20;
- are o bună rezistență la apă;
- bune proprietăți de lubrifiere;
- bune proprietăți de etanșare;
- asigură o bună protecție anticorozivă de lungă durată;
- are o bună stabilitate mecanică.

DOMENIU DE UTILIZARE

Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depășește +60 °C și unde este necesară o bună etanșare împotriva prafului și apei, unde încărcările și vitezele sunt moderate.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	verde, omogen
Punct de picurare [°C], min	85
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	230-300
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Conținut de apă	lipsă

Ambalaj

☒ 0.4kg	☒ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☐ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.