

GAMMAX UNSOARE LI CA2

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

GAMMAX LI CA2 este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpun de litiu/calciu, oferind beneficii de la ambii agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperaturi -30°C și +70°C.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-9: L-XCCEA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2H-30;
- formulată special pentru a asigura o foarte bună rezistență la spălarea cu apă;
- are o mare afinitate cu metalele asigurând o bună protecție a suprafețelor rulmenților împotriva uzurii și coroziunii chiar și atunci când unsoarea este contaminată cu apă;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandată pentru lagăre de alunecare și rulmenți, acționate la viteze moderate, în mediu cu umiditate ridicată;
- echipamente industriale și mașini agricole echipate cu puncte de gresare, unde producătorul recomandă utilizarea unei unsori din această categorie.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	roșu, omogen
Punct de picurare [°C], min	95
Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm]	265-295
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut
Conținut de apă	lipsă

Ambalaj

☒ 0.4kg	☒ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☐ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.