

**GAMMAX UNSOARE LI CA2 XT**  
UNSOARE**DESCRIERE PRODUS**

GAMMAX LI CA2 XT este o unsoare fabricată prin condensarea uleiurilor de bază minerale cu săpun de litiu și calciu, oferind beneficii de la ambii agenți de saponificare, asigurând o excelentă rezistență la apă și fricțiuni și o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii în diverse aplicații, în condiții de lucru situate în special în intervalul de temperaturi -30°C și +110°C.

**CARACTERISTICI**

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-9: L-XCCEA 2; DIN 51502: K2H-30; NLGI-2;
- formulată special pentru a asigura o foarte bună rezistență la spălarea cu apă;
- are o mare afinitate cu metalele asigurând o bună protecție a suprafețelor rulmenților împotriva uzurii și coroziunii chiar și atunci când unsoarea este contaminată cu apă;
- nu conține componente toxice.

**DOMENIU DE UTILIZARE**

- special recomandată pentru lagăre de alunecare și rulmenți, acționate la viteze moderate, în mediu cu umiditate ridicată;
- echipamente industriale și mașini agricole echipate cu puncte de gresare, unde producatorul recomanda utilizarea unei unsori din această categorie.

**PROPRIETĂȚI SPECIFICE**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Aspect                             | maro, omogen |
| Punct de picurare [°C], min        | 170          |
| Penetrație 60 St. la 25°C [0,1 mm] | 260-300      |
| Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)   | trecut       |
| Conținut de apă                    | lipsă        |

**Ambalaj**

|                                           |                                         |                                         |                                          |                                           |                               |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180kg |                               |                                |
| <input type="checkbox"/> 0.23l            | <input type="checkbox"/> 0.45l          | <input type="checkbox"/> 0.5l           | <input type="checkbox"/> 0.6l            | <input type="checkbox"/> 0.9l             | <input type="checkbox"/> 1l   | <input type="checkbox"/> 3l    |
| <input type="checkbox"/> 4l               | <input type="checkbox"/> 5l             | <input type="checkbox"/> 10l            | <input type="checkbox"/> 20l             | <input type="checkbox"/> 60l              | <input type="checkbox"/> 208l | <input type="checkbox"/> 1000l |

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.