



HEXOL ANTIGEL ALUPRO G12+

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Antigel Alupro G12+ este un antigel concentrat formulat cu aditivi speciali (Organic Acid Technology OAT) pentru satisfacerea cerințelor de răcire ale motoarelor moderne, cu bloc motor din aliaj de aluminiu, pe benzină sau diesel, ce echipază autovehicule de capacitate mică, medie sau mare. Conține aditivi care protejează împotriva coroziunii și a deteriorării tuturor componentelor nemetalice, metalice, din plastic sau cauciuc din circuitul sistemului de răcire, putând fi folosit atât iarna cât și vara.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: G12, G12+, SAE J1034, Porsche/VW/Audi/Seat/Skoda TL 774 F, Mercedes MB 325.3, Ford ESE M97B49-A, WSS-M97B44-D, ESD M97 B49-A, Renault 41-01-00, Chrysler MS 9176, VOLVO (Reg. NDeutz/MNV 0199-2091 2 Auflage (C.W) 260°), OPEL GM QL 130100, John Deere H 24 B1, C1;
- nu conține silicați, nitriți, fosfați sau amine și nu necesită aditivare suplimentară pentru autovehiculele de mare tonaj;
- asigură protecția împotriva înghețului până la diverse temperaturi în funcție de diluția folosită.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire de acest tip, atât autoturisme cât și utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz;
- se utilizează numai diluat cu apă distilată sau demineralizată, în volume conform tabelului de mai jos, pentru temperatura de îngheț situată la -27 °C sau -35 °C în funcție de necesități.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Concentrat	-35 °C	-27 °C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Densitate la 15 °C [kg/m ³]	1110-1160	1070-1100	1045-1065
Punct de fierbere [°C]	150	102	102
Punct de îngheț [°C]	-12		
Diluat cu apă 1:1		-35	
Diluat cu apă 3:4			-27
Culoare	roz	roz	roz

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☒ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.