



HEXOL ANTIGEL CENTRALE TERMICE

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Antigel Centrale Termice este un antigel de înaltă calitate, special formulat pentru a satisface cerințele instalațiilor de încălzire cu centrală termică proprie. Poate fi utilizat ca agent termic în instalațiile centralizate de climatizare (încălzire, răcire), ca agent termic în instalații industriale de încălzire-răcire.

CARACTERISTICI

- asigură protecția împotriva înghețului până la -35°C după diluare (vezi tabel);
- asigură un transfer termic optim de la -35°C în funcție de diluție (vezi tabel);
- conține aditivi care asigură protecția circuitului împotriva oxidării, coroziunii, depunerilor sedimentelor, inclusiv la componentele de aluminiu, cupru, oțel din instalațiile termice;
- conținut scăzut de silicați;
- se utilizează numai diluat.

DOMENIU DE UTILIZARE

Ca agent termic în instalațiile centralizate de climatizare, în instalații industriale de încălzire-răcire.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	DILUAT (1/1)	DILUAT(1/2)	DILUAT(1/3)
PH	7-8	7-8	7-8
Densitate la 15°C [kg/m^3]	1070-1100	1045-1065	1035-1055
Punct de fierbere [$^{\circ}\text{C}$]	102	102	102
Punct de îngheț [$^{\circ}\text{C}$]	-35	-20	-14
Culoare	verde	verde	verde

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.