



HEXOL UNIVERSAL ANTIGEL TIP G11

LICHID ANTIGEL CONCENTRAT/DILUAT

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Universal Antigel Tip G 11 este un antigel concentrat formulat cu aditivi speciali pentru satisfacerea cerințelor de răcire atât pentru autoturisme de capacitate mică și medie, cât și pentru camioane dotate cu motoare alimentate cu benzină sau diesel. Conține un sistem de inhibitori bazat pe tehnologie anorganică (IAT) și nu conține nitriți, amine și fosfați (NAP) și include borați și silicați, pentru a oferi o bună protecție împotriva coroziunii și uzurii tuturor componentelor circuitului de răcire (aluminiiu, cupru, fier, materiale plastice și cauciuc).

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: AFNOR NF R 15-601, ASTM D 3306, BS 6580:2010, SAE J1034, MAN 324 NF, MB 325.0, WV TL 744-C (G11);
- îndeplinește cerințele producătorilor de motoare HD Diesel.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele sau motoarele de orice tip care necesită un lichid de răcire, atât autoturisme cât și utilaje de mare tonaj cu motoare diesel, turbo-diesel, pe benzină sau gaz;
- se poate folosi atât iarna cât și vara, la motoarele cu ardere internă pentru sistemul de răcire;
- utilizați numai diluat cu apă distilată sau demineralizată, în volume conform tabelului de mai jos, pentru temperatura de îngheț situată la -35 °C sau -27 °C în funcție de necesități.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	Concentrat	-35 °C	-27 °C
pH	5,8-7	7-8	7-8
Densitate la 15 °C [kg/m ³]	1110-1160	1070-1100	1045-1065
Punct de fierbere [°C]	150	102	102
Punct de îngheț [°C]	-12		
Diluat cu apă 1:1		-35	
Diluat cu apă 3:4			-27
Culoare	verde	verde	verde

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☒ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☐ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.