



HEXOL ATF DEXRON II

ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL ATF Dexron II este un ulei pentru transmisii de calitate superioară destinate utilizării în cutiile de viteze semiautomate, automate, în sisteme de direcție servoasistate, în instalații hidraulice / servomotoare.

Hexol ATF Dexron II este special formulat din uleiuri de bază minerale în combinație cu aditivi specifici, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: GM Dexron – IID, Ford Mercon, Allison C4, MAN 339 Typ V1-Z1, CATERPILLAR TO2, Voith H55.6335, MB 236.6, 236.7, ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 09, 11A, 14A;
- asigură o viață îndelungată componentelor supuse uzurii;
- excelentă stabilitate oxidativă, asigurând protecția împotriva coroziunii sau a depunerilor de sedimente.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru toate tipurile de cutii de transmisie automate care corespund specificațiilor de mai sus;
- recomandat pentru sisteme hidraulice care necesită uleiuri antiuzură cu bună fluiditate chiar și la temperaturi scăzute.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	875
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	7-10
Indice de vâscozitate	150
Punct de inflamabilitate [°C]	200
Punct de curgere [°C]	-40
Vâscozitate Brookfield la -40°C [mPa.s], max.	50000
Culoare	roșie

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.