



HEXOL ATF UNIVERSAL

ULEI PENTRU TRANSMISII AUTOMATE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL ATF Universal este un ulei pentru transmisii de calitate superioară destinat utilizării în sisteme de transmisie semiautomată și automată ale instalațiilor, echipamentelor industriale și mijloacelor de transport, în sisteme de direcție servoasistate.

HEXOL ATF Universal este formulat din uleiuri de bază minerale în combinație cu aditivi specifici, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: GM Type A Suffix A, Allison C- 3, MB 236.2 și alte tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- asigură o viață îndelungată componentelor supuse uzurii;
- comportament bun la temperaturi scăzute;
- excelentă stabilitate oxidativă, asigurând protecția împotriva coroziunii sau a depunerilor de sedimente.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat pentru toate tipurile de transmisii automate ale instalațiilor, echipamentelor de construcție, agricole și industriale, precum și în instalații hidraulice unde este indicată utilizarea unui ulei de acest tip;
- recomandat pentru sisteme hidraulice care necesită uleiuri antiuzură cu bună fluiditate chiar și la temperaturi scăzute.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	890
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	30-60
Punct de inflamabilitate [°C]	200
Punct de curgere [°C]	-20
Culoare	roșie

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.