



HEXOL AW 15 - AW 22 - AW 32 - AW 46

ULEIURI HIDRAULICE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL AW 15 - AW 22 - AW 32 - AW 46 sunt uleiuri hidraulice de înaltă calitate special formulate pentru utilizarea în echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice, utilizate în condiții de extremă presiune (EP).

Formulate din uleiuri de bază minerale și un pachet de aditivi cu proprietăți anticorozive, antioxidante, antispumante, având calități de antiuzură deosebite.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile DIN 51524 parts 1 (HL), 2 (HLP), ISO 6743-4, ISO-L-HM, ISO 11158 (HL, HM), AFNOR NF ISO 11158 (HL, HM), Eaton (Vickers) 1-286-S, US Steel 126 and 127, FZG failure load stage 12 ;
- asigură o bună protecție antiuzură, combat rugina, coroziunea și oxidarea;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme;
- compatibile cu alte uleiuri hidraulice similare.

DOMENIU DE UTILIZARE

- la toate sistemele hidraulice industriale și mobile care necesită uleiuri hidraulice ce îndeplinesc cerințele de mai sus;
- la toate sistemele hidraulice care necesită o bună funcționare chiar și la rece.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	15	22	32	46
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	865	870	890	900
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	13.5-16.5	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6
Punct de inflamabilitate [°C]	180	180	190	210
Punct de curgere [°C]	-25	-25	-25	-25

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

* Doar AW 46 se livrează și la ambalaj de 1L.

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.