



HEXOL LICHID DE FRÂNĂ DOT 3

LICHID DE FRÂNĂ

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Lichid de Frână DOT 3 este un lichid de frână de calitate superioară, special aditivat care poate fi folosit la toate autovehiculele cărora li se recomandă acest tip de lichid de frână sau calitativ inferior.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile SAE J 1703 și ISO 4925 Class 3, FMVSS 116 și CMVSS 116;
- conține aditivi care reduc oxidarea și coroziunea sistemului de frânare;
- conține aditivi care preîntâmpină supraîncălzirea și creșterea excesivă a fluidității și compresibilității lichidului de frână.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele care utilizează și cărora li se recomandă un asemenea tip de lichid de frână;
- se va evita contaminarea produsului cu orice tip de substanță sau apă;
- compatibil cu orice alt tip de lichid de frână care are aceeași specificație sau una inferioară;
- respectați întotdeauna recomandările constructorului de autovehicule, atunci când completați sau schimbați lichidul de frână.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Punct de fierbere la reflux în echilibru [°C], min	205
Punct de fierbere la umed în echilibru [°C], min	140
Stabilitate la temperaturi înalte [°C]	235
Aspect	fluid limpede
Vâscozitate la 100°C [cSt], min	1.5
pH	7-11.5

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☒ 0.23l	☒ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☒ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025