



HEXOL MOTO & GARDEN 2T API TC

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Moto&Garden 2T API TC este un ulei special formulat pentru motoare performante în doi timpi din ultimele generații, conținând uleiuri de bază rafinate, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, având un conținut redus de cenușă. Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer sau apă.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: API TC, JASO FD(LO), ISO-L-EGD și specificațiilor marilor producători de echipamente de grădinarit Stihl, MTD, Briggs & Stratton, Honda, Tecumseh, Husqvarna și alții;
- asigură o ungere și o protecție corespunzătoare, evitând ancrasarea bujiilor, acoperirea ferestrelor de evacuare și gomajul segmenților, păstrând curat pistonul și micșorând depunerile în camera de ardere.

DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat motoarelor cu aprindere prin scânteie în doi timpi ale echipamentelor de grădinarit, motociclete, motorete, scutere, autoturisme, bărci cu motor, ATV, snowmobile, ale căror producători recomandă utilizarea unui astfel de ulei;
- la determinarea proporției ulei/benzină trebuie ținut cont de recomandările fabricantului motorului;
- folosit în proporțiile recomandate, reduce emisiile de noxe.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	885
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	41.4 – 50.6
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	6.3 - 7
Punct de inflamabilitate [°C]	180
Punct de curgere [°C]	-20
Culoare	roșu

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☒ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☐ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.