



HEXOL STANDARD SAE 15W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Standard SAE 15W40 este un ulei multigrad de calitate superioară, formulat din uleiuri de bază minerale cu un pachet de aditivi de înaltă performanță, recomandat a se folosi în toate anotimpurile, la motoare pe benzină sau gaz, diesel cu aspirație naturală sau turbo de generație mai veche.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: API SF/CC;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumați, care prelungesc viața motorului, asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

DOMENIU DE UTILIZARE

- autoturisme și autoutilitare, utilaje, agregate având motoare pe benzină sau gaz, diesel pentru care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu performanțele menționate mai sus;
- soluția optimă pentru parcurile auto mixte;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5 - 16.3
Indice de vâscozitate	120
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-27

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☒ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.