



HEXOL 2T STANDARD / ECO 2T

ULEI DE AMESTEC

DESCRIERE PRODUS

HEXOL 2T Standard / ECO 2T sunt uleiuri special formulate pentru motoare în doi timpi, conținând uleiuri de bază minerale, aditivi antioxidanți, anticorozivi, antiuzură, dispersanți și depresanți, având un conținut redus de cenușă.

Utilizabil pe tot parcursul anului la motoarele cu ungere prin amestec sau prin injecție, răcite cu aer.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API TA;
- asigură o ungere și o protecție corespunzătoare, evitând ancrasarea bujiilor, acoperirea ferestrelor de evacuare și gomajul segmentilor, păstrând curat pistonul și micșorând depunerile în camera de ardere;
- folosit în proporțiile recomandate, reduce emisiile de fum.

DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat motoarelor în doi timpi ale echipamentelor de grădinărit, motorete, scutere, autoturisme, bărci cu motor, ale căror producători recomandă utilizarea unui astfel de ulei;
- la determinarea proporției ulei/benzină trebuie ținut cont de recomandările fabricantului;
- un amestec mai bogat în ulei decât cel recomandat poate produce o uzură prematură a motorului și mărește emisiile poluante.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

	2T Standard	ECO 2T
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	900	900
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	41.4-50.6	41.4-50.6
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	6.3-7	6.3-7
Punct de inflamabilitate [°C]	180	180
Punct de curgere [°C]	-12	-12
Culoare	roșie	verde

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☒ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.