



HEXOL STANDARD 80W90

ULEI PENTRU TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Standard 80W90 este un ulei universal pentru transmisii hipoidale, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale sau transmisii cu acționare manuală la autovehicule.

Este formulat din uleiuri de bază minerale cu pachet de aditivi de înaltă performanță cu proprietăți de extrema presiune(EP), anticoroziv, antioxidant, antiuzură, antispumant.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: API Service GL-4, precum și cerințele specificațiilor MIL-L-2105D, ZF TE-ML 24A, ZF TE-ML 048, MAN 341, MB 235.1, 235.5, AIST 224, DIN 51517-3, AGMA 9005-E02, ISO 12925-1 (L-CKC, enclosed gears), ISO 6743-6 (L-CKC);
- reduce frecarea metal pe metal a pinioanelor chiar și în timpul șocurilor de la pornire;
- reduc coroziunea și oxidarea, chiar și în prezența umidității;
- excelentă stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului.
- efect antispumant optim;

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autoturismele, autoutilitare, utilaje agricole, maritime și de construcții, în cutii de transmisie, diferențiale sau orice alte utilaje la care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu specificațiile de mai sus;
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului;
- de asemenea poate fi utilizat ca lubrifiant în angrenajele echipamentelor industriale.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 80W90
API Service	GL-4
Densitate la 15°C [kg/m ³ , max.	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	13.5-24
Indice de vâscozitate	120
Punct de inflamabilitate [°C]	200
Punct de curgere [°C]	-27
Vâscozitate Brookfield la -26°C [mPa.s], max.	150000

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.