



HEXOL STANDARD CHAIN OIL

ULEI DE ANGRENAJE DESCHISE

DESCRIERE PRODUS

Hexol Standard Chain Oil este un ulei de lanț special formulat pentru ungerea angrenajelor deschise și a lanțurilor, conținând uleiuri minerale rafinate, aditivi anticorozivi, antiuzură și de aderență, asigurând o bună ungere pe tot parcursul anului.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: DIN 51501 L-AN, ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51517-1 (C);
- asigură o ungere și o protecție corespunzătoare, evitând uzura prematură a utilajelor;
- putere mare de lubrifiere;
- aderență bună ducând la scăderea consumului de combustibil;
- foarte bune proprietăți antiuzură și anticorozivitate.

DOMENIU DE UTILIZARE

- utilizabil la toate angrenajele deschise: lanțuri, drujbe, osii, rulmenți, etc.
- recomandat a se folosi pe tot parcursul anului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Densitate la 20°C [kg/m ³]	870-890
Vâscozitate cinematică la 40 °C [mm ² /s]	32-75
Punct de inflamabilitate [°C]	195
Punct de curgere [°C]	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.