



HEXOL STANDARD HA 46 - HA 68 - HA 100

ULEIURI HIDRAULICE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Standard HA 46 - HA 68 - HA 100 sunt uleiuri minerale de calitate utilizate la echipamente industriale, de construcții, minerit, echipamente și dispozitive hidraulice de ridicat, precum și alte echipamente fixe sau mobile dotate cu sisteme hidraulice.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-4, ISO-L-HL, DIN 51524-1 (HL), DIN 51501 L-AN, Denison TP02100, US Steel 126&127, AFNOR NF E 48-603, Vickers I-286-S;
- conțin aditivi care previn coroziunea și oxidarea;
- conțin aditivi demulsionanți pentru separarea rapidă a apei;
- rămân stabile chiar și în condiții de expunere la umezeală și temperaturi extreme.

DOMENIU DE UTILIZARE

- la toate sistemele hidraulice industriale care necesită uleiuri cu specificațiile de mai sus;
- la toate sistemele hidraulice care folosesc pompe cu roți dințate, cu pistoane sau paleți și necesită un ulei hidraulic de înaltă calitate.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	46	68	100
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	900	905	910
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	41.4-50.6	61.2 – 74.8	90 - 110
Punct de inflamabilitate [°C]	210	220	230
Punct de curgere [°C]	-12	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.