



HEXOL STANDARD T75 - T90 - T140

ULEI DE TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Standard T75 - T90 - T140 sunt uleiuri monograde pentru transmisii recomandate a se folosi la diferențiale, cutii de transmisie și transmisii cu acționare manuală. Pot fi folosite la toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții, precum și la orice alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei.

Formulate din uleiuri minerale de bază și un pachet de aditivi (EP, antiuzură, antioxidant, anticoroziune și antispumant).

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API GL-2, GL-1;
- reduc frecarea metal pe metal a pinioanelor chiar și în timpul șocurilor mecanice;
- reduc coroziunea și rugina;
- stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului;
- efect antispumant optim.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții precum și alte utilaje care necesită utilizarea unui ulei de transmisie de tip API GL-2;
- recomandat a se utiliza în transmisii cu angrenaj melcat.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	75	90	140
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880	900	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	4.2-7	13,5-24	24-32.5
Punct de inflamabilitate [°C]	195	195	220
Punct de curgere [°C]	-12	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025