



HEXOL STOU 10W30 – 10W40 – 15W40

ULEI UNIVERSAL DE TRACTOR SUPER

DESCRIERE PRODUS

Hexol STOU 10W30 – 10W40 – 15W40 sunt uleiuri universale, destinate tractoarelor agricole de ultimă generație, fabricate din uleiuri de bază minerale de înaltă calitate. Proprietățile sale reologice și combinația de aditivi au fost special concepute pentru a satisface cerințele de calitate a celor mai moderne tractoare și utilaje agricole.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API CG-4/SF, API GL-4, ACEA E3, John Deere J27, Massey Ferguson CMS 1145, 1144, 1139, Allison C4, API GL-4, Ford M2C159B, ZF TE ML 06A, 06B, 06C, 06D, 07B and Caterpillar TO-2, API CE, CF, CF-4, CG-4, SF, ACEA E2 MB 227.1, MB 228.1, MB 228.3, MAN 271, MIL-L-2104D și altor tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă aceste specificații;
- proprietăți excelente privind punctul de curgere;
- adecvat ca ulei pentru motor, transmisie și sistemul hidraulic;
- protecție remarcabilă împotriva uzurii și controlul frecării.

DOMENIU DE UTILIZARE

- este recomandat pentru utilizarea în tractoare agricole și aplicații conexe care necesită un lubrifiant STOU (Super Tractor Oil Universal). Poate fi utilizat la motoarele diesel și pe benzină în patru timpi, sisteme hidraulice, transmisii, frâne umede, prize de putere (PTO), hidrostatică și servodirecție;
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W 30	10 W40	15W 40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880	885	895
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3 – 12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Indice de vâscozitate	145	145	125
Punct de inflamabilitate [°C]	210	215	215
Punct de curgere [°C]	-36	-35	-30

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025