



HEXOL SUPERDIESEL 15W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

Hexol SuperDiesel 15W40 este un ulei de motor mineral de înaltă calitate, multigrad, recomandat pentru utilizarea în toate anotimpurile la motoarele diesel, benzină sau gaz care îndeplinesc EURO III, IV și care nu sunt echipate cu DPF. Formulată cu uleiuri de bază de înaltă calitate și aditivi de înaltă performanță, îndeplinește cerințele de lubrifiere a motoarelor diesel pentru sarcini grele.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, VW 500.00 / 501.01 / 505.00, VOLVO VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.3, MTU 2.0, PSA B71 2295, RENAULT 0710, CAT ECF-1/2, Cummins CES 20077 / 20078, MACK EO- N, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III, FIAT 9.55535-H2;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumați, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurând o bună stabilitate.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează autoturisme, autoutilitare, utilaje de construcții, utilaje agricole, supuse la exploatare intense, dacă producătorul recomandă un ulei cu performanțele menționate mai sus;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	885
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -20°C [cP], max	7000
Indice de vâscozitate	135
Punct de inflamabilitate [°C]	220
Punct de curgere [°C]	-30

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☒ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com