



HEXOL SUPERTRUCK 15W40

ULEI MOTOR, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

DESCRIERE PRODUS

Hexol SuperTruck 15W40 este un ulei mineral multigrad de calitate superioară, special conceput pentru motoare diesel ce echipează mașini grele (de tipul camioanelor, utilajelor de construcții, agricole sau de ridicat supuse la exploatare intense), recomandat a fi utilizat în toate anotimpurile la motoarele cu aspirație naturală cât și la motoare turbo diesel, fără filtru de particule (DPF).

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, VOLVO VDS-3, MAN 3275-1 / 3277, MB 228.5, RENAULT RLD2, MTU 2.0, MACK EO-N / EO-M plus, CAT ECF-1/2, DAF, Cummins CES 20077 / 20078, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III-10, AVIA DDC 93K215, MIL-L-2104E, TEDOM 258-3, JOHN DEERE 6020 / 6120 / 6220 / 6320 / 6420 / 6420S, DQC III-10, TATRA TDS 30/16;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanți, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă, ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurând stabilitate, controlează depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează autoutilitare, utilaje de construcții, agricole, supuse la exploatare intense, fără filtru de particule, dacă producătorul recomandă un ulei cu performanțele menționate mai sus;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	15W40
API Service	CI-4/SL
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	885
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -20°C [cP], max	7000
Indice de vâscozitate	135
Punct de inflamabilitate [°C]	220
Punct de curgere [°C]	-30

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.