



HEXOL SYNLIN 4T MOTO SPRINT 10W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline 4T Moto Sprint 10W40 este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale și un pachet de aditivi cu proprietăți anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumant, fiind recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la motoarele pe benzină, cu aspirație naturală sau turbo care echipează motociclete, motorete, bărci cu motor dotate cu motoare în patru timpi.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API Service SL, ACEA A3/B4, IASO MA-2, Aprilia, BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, Suzuki, Yamaha, Piaggio, Peugeot cât și altor tipuri de motociclete, motorete, bărci cu motor și autoturisme, a căror producători recomandă un ulei cu această clasificare;
- protejează motorul prin controlul și reducerea la minim a depunerilor de lac, rășină, rugină;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumanti care prelungesc viața motorului asigurându-i o funcționare optimă;
- reduce oxidarea menținându-și proprietățile pentru o lungă perioadă de timp, chiar și utilizat la turații și forțe mari.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motociclete, motorete și bărci cu motoare în 4 timpi, racite cu apă sau aer unde constructorul recomandă folosirea unui ulei cu specificațiile de mai sus.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -25°C [cP], max	7000
Indice de vâscozitate	150
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-33

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025