



HEXOL SYNLIN SPRINT SAE 10W30 - 10W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Sprint este un ulei sintetic blend, multigrad, de calitate superioară, formulat din uleiuri de bază sintetice și minerale și un pachet de aditivi cu proprietăți anticorozive, antioxidante, antiuzură, antispumant, fiind recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la motoarele pe benzină, gaz sau diesel cu aspirație naturală sau turbo. Uleiul este compatibil cu normele E85 referitoare la carburanți cu un conținut de etanol de 85%.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: API Service SL/CF-4, ACEA A2/B3, VW 500.00, 501.01, 505.00, MB 229.1, Renault 0700, FORD WS-M2, PSA B71 2294, B71 2300, FIAT 9.55535-H2, JASO MA-2 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă un ulei cu această clasificare;
- protejează motorul prin controlul și reducerea la minim a depunerilor de lac, rășină, rugină;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi și antispumanti care prelungesc viața motorului asigurându-i o funcționare optimă;
- indice de vâscozitate ridicat care permite o stabilitate termică optimă.

DOMENIU DE UTILIZARE

- poate fi folosit la autoturisme și autoutilitare cu motoare pe benzină, gaz sau diesel unde constructorul recomandă folosirea unui ulei cu performanțele menționate mai sus;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W30	10W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3-12.5	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -25°C [cP], max	7000	7000
Indice de vâscozitate	150	150
Punct de inflamabilitate [°C]	210	210
Punct de curgere [°C]	-38	-37

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☒ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.