



HEXOL SYNLIN SPRINTPLUS 5W30 – 5W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline SprintPlus este un ulei de motor sintetic de înaltă performanță, special formulat pentru motoare pe benzină, gaz sau diesel asigurând economie de combustibil. Produs din uleiuri de bază sintetice, de înaltă calitate și un sistem complex de aditivi, asigură caracteristici excelente de curgere și lubrifiere pentru motoare cu aspirație naturală sau turbo, pe benzină, gaz sau diesel, ce echipează autoturisme sau autovehicule comerciale ușoare, fără filtru de particule. Este compatibil cu normele E85 referitoare la carburanți cu un conținut de etanol de 85%.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API service SN/CF, ACEA A3/B4, BMW LL-04, VW 502.00, 505.00, Porsche A40, MB 229.5, Fiat 9.55535-N2, Renault 0710, PSA B71 2296, JASO DL-1;
- oferă fiabilitate excelentă la pornire și în funcționare chiar și la temperaturi extrem de scăzute;
- stabilitate termică și la oxidare excelentă.

DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru autoturisme, camionete și vehicule utilitare ușoare, echipate cu motoare pe baza de benzină, gaz sau diesel, supraalimentate sau cu aspirație naturală, fără filtru de particule, pentru care producătorul recomandă un ulei cu proprietățile menționate mai sus;
- intervalul de schimb va fi în funcție de indicațiile producătorului motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30	5W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3 - 12.5	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -30°C [cP], max	6600	6600
Indice de vâscozitate	155	160
Punct de inflamabilitate [°C]	225	225
Punct de curgere [°C]	-40	-39

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☒ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025