



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 10W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

Hexol Synline SuperDiesel 10W40 este un ulei de motor de înaltă calitate, sintetic blend, multigrad, recomandat pentru utilizare în toate anotimpurile la motoarele diesel, pe benzină și gaz care respectă EURO III, IV, V și care nu sunt echipate cu DPF. Formulată cu uleiuri de bază sintetice și minerale cu un pachet de aditivi de înaltă performanță, îndeplinește cerințele de lubrifiere a motoarelor diesel supuse la exploatare intense.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru unele specificații API CI-4/SL, ACEA E7, ACEA A3/B4, VW 500.00/501.01/505.00, VOLVO VDS-3, MAN 3275-1, MB 228.5/229.1, MTU 2.0, PSA B71 2295, RENAULT 0710, CAT ECF-1/2, Cummins CES 20077/20078, MACK EO-N, Detroit Diesel DDC 93K215, Global DHD-1, DEUTZ DQC III, FIAT 9.55535-H2;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanti, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- compatibil cu sisteme de tratare a gazelor tip EGR și SCR.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează autoturisme, autoutilitare, mașini grele, utilaje de construcții agricole, sisteme hidraulice, de ridicat, supuse la exploatare intense, dacă producătorul recomandă un ulei cu performanțele menționate mai sus;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -25°C [cP], max	7000
Indice de vâscozitate	150
Punct de inflamabilitate [°C]	215
Punct de curgere [°C]	-37

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☒ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025