



HEXOL SYNLINER SUPERDIESEL 5W30

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Superdiesel 5W30 este ulei sintetic blend de motor de înaltă performanță, „MID SAPS”. Produs din uleiuri de bază sintetice și un pachet de aditivi, acesta asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ACEA C2/C3, API service CF/SN și CF/SM, VW 502.00, 505.00, MB 229.51, Renault RN 0720, PSA B71 2290, Porsche C30, Fiat 9.55535-S2, JASO DL-1 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- tehnologie MID SAPS, potrivit pentru autovehicule dotate cu DPF, EGR sau SCR.

DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru autoturisme, camionete și vehicule comerciale ușoare echipate motoare diesel sau pe benzină cu aspirație naturală sau turbo, dotate cu sau fără filtru de particule (DPF) sau catalizatori cu trei căi, în cazul în care producătorul recomandă un ulei cu performanțele menționate mai sus;
- intervalul de schimb va fi în funcție de indicațiile producătorului motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3 – 12.5
Vâscozitate dinamică la -30°C [cP], max	6600
Indice de vâscozitate	150
Punct de inflamabilitate [°C]	220
Punct de curgere [°C]	-38

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☒ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.