



HEXOL SYNLINE SUPERTRUCK 10W40

ULEI MOTOR, SUPER HIGH PERFORMANCE DIESEL (SHPD)

DESCRIERE PRODUS

Hexol Synline SuperTruck 10W40 este un ulei sintetic blend de înaltă calitate, multigrad, special formulat pentru aplicații diesel grele (autoutilitare, utilaje de construcții și agricole), recomandat pentru utilizare în toate anotimpurile, în motoarele diesel aspirate natural sau turbo care nu sunt echipate cu DPF.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru unele specificații API CI-4/SL, ACEA E7, MB 228.3, MAN 3275, CAT ECF-2, MTU 2.0, Cummins CES 200078, MACK EO-N, VOLVO VDS-3, Deutz DQC III, Detroit Diesel DDC93K215, Global DHD-1;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanți, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă, ungerea, răcirea și protecția motoarelor;
- reduce oxidarea și subțierea uleiului generată de funcționarea susținută la temperaturi înalte, asigurându-i stabilitate, controlează depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon.

DOMENIU DE UTILIZARE

- motoare diesel ce echipează autoutilitare, utilaje de construcții și agricole, supuse la exploatare intense, fără filtru de particule (DPF);
- compatibil cu sisteme de tratare a gazelor tip EGR și SCR;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40
API Service	CI-4/SL
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	880
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -25°C [cP], max	7000
Indice de vâscozitate	150
Punct de inflamabilitate [°C]	215
Punct de curgere [°C]	-38

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025