



## HEXOL SYNLINER TORSION 75W80

ULEI TRANSMISIE

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Torsion 75W80 este un ulei sintetic blend pentru transmisii cu performanțe foarte înalte, având caracteristici excelente de lubrifiere, asigurând intervale maxime între schimbările de ulei. Acesta este produs din uleiuri de bază de înaltă calitate utilizând un pachet de aditivi de extremă presiune (EP), asigurând o excelentă protecție antiuzură.

### CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API Service GL-5 și GL-4; Audi G052532, BMW 23001434404 MTF-LT-1, BMW 23007533513 MTF-LT-2, BMW 83220309031 MTF-LT-1, Ford 1382914, Ford 1547953, Ford WSS-M2C200-C3, Ford WSS-M2C200-D2, GM 1940711, GM 88861800, GM 9163335, 88861801, MB 235.1, MG, Mini Cooper, Nissan 999MP-MTF20P, Peugeot 9730A2, PSA B71 2330, VW/Audi G 052 911 A2, VW/Audi G 055 538 A2 ZF 6S450;
- excelentă protecție antiuzură și de extremă presiune (EP);
- durată de viață lungă a uleiului;
- excelentă stabilitate termică și antioxidantă a uleiului;
- fluiditate și performanță excelentă chiar și la temperaturi scăzute.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat a fi folosit la cutii de viteze, diferențiale care echipază autoturisme, autoutilitare, utilaje de construcții și agricole în care producătorul recomandă un ulei cu specificațiile de mai sus.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                                       |           |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| Grad de vâscozitate                                   | SAE 75W80 |
| API Service                                           | GL-5      |
| Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.          | 900       |
| Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s]  | 7 - 11    |
| Indice de vâscozitate                                 | 160       |
| Punct de inflamabilitate [°C]                         | 190       |
| Punct de curgere [°C]                                 | -41       |
| Vâscozitate dinamică la -40°C (Brookfield), [cP], max | 150000    |

### Ambalaj

|                                |                                        |                                         |                                         |                                         |                                          |                                           |
|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4kg | <input type="checkbox"/> 1kg           | <input type="checkbox"/> 4kg            | <input type="checkbox"/> 15kg           | <input type="checkbox"/> 180kg          | <input checked="" type="checkbox"/> 1l   | <input type="checkbox"/> 3l               |
| <input type="checkbox"/> 0.23l | <input type="checkbox"/> 0.45l         | <input type="checkbox"/> 0.5l           | <input type="checkbox"/> 0.6l           | <input type="checkbox"/> 0.9l           | <input checked="" type="checkbox"/> 208l | <input checked="" type="checkbox"/> 1000l |
| <input type="checkbox"/> 4l    | <input checked="" type="checkbox"/> 5l | <input checked="" type="checkbox"/> 10l | <input checked="" type="checkbox"/> 20l | <input checked="" type="checkbox"/> 60l |                                          |                                           |

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.