



HEXOL SYNLINE TORSION 75W90

ULEI TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline Torsion 75W90 este un ulei sintetic blend pentru transmisii cu performanțe foarte înalte, având caracteristici excelente de lubrifiere, asigurând intervale maxime între schimburile de ulei. Acesta este produs din uleiuri de bază de înaltă calitate utilizând un pachet complex de aditivi, asigurând o excelentă protecție antiuzură și de extremă presiune (EP), interval prelungit între schimburile de ulei.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API Service GL-5 și GL-4; SAE J2360, MT-1, Volvo 97312, MAN 342 Typ S1, S2, M1, M2, M3, Arvin Meritor 076-N, Meritor (EU) Extended Drain, ZF TE-ML -02B, 05B, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A, 21B, Scania STO 2:0 A, Scania STO 2:0 G FS, DAF, Mack GO-J Plus, Iveco 18-1805 Extended Drain Requirements, VW G 052 – 145 A2, 178, 726, 911, Ford WSD-M2-C200-C, MB 235.8, IVECO 18-1805;
- excelentă stabilitate termică și antioxidantă a uleiului;
- fluiditate și performanță excelentă chiar și la temperaturi scăzute.

DOMENIU DE UTILIZARE

- recomandat a fi folosit la cutii de viteză, sisteme de direcție, diferențiale care echipază autoturisme, autoutilitare, echipamente de construcții și agricole unde producătorul recomandă un ulei cu parametri menționați mai jos;
- de asemenea poate fi utilizat ca lubrifiant în angrenaje hipoidale, în echipamente industriale;
- acesta are un interval între schimburi extrem de lung, în funcție de recomandările producătorului echipamentului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 75W90
API Service	GL-5
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	885
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	13.5-24
Indice de vâscozitate	160
Punct de inflamabilitate [°C]	190
Punct de curgere [°C]	-41
Vâscozitate dinamică la -40°C (Brookfield), [cP], max	150000

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com

Rev. 2025