



## HEXOL SYNLINER ULTRADIESEL DPF 5W30

ULEI MOTOR

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL Synline UltraDiesel DPF 5W30 este ulei sintetic de motor de înaltă performanță, „low SAPS”, ce asigură intervale lungi (LongLife) între schimbările de ulei și economie de carburant. Produs din uleiuri de bază sintetice și un pachet de aditivi, care asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente.

### CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ACEA C2/C3, A3/B4, API CF/SN, BMW LL-04, VW 504.00/507.00, VW 502.00/505.00/505.01, Porsche C30, JASO DL-1, GM Dexos 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, Ford WSS-M2C917-A, ILSAC GF-5 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- interval de schimb a uleiului prelungit;
- low SAPS, prelungește durata de viață a dispozitivelor de tratare a gazelor de eșapament.

### DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru autoturisme, camionete și vehicule comerciale ușoare echipate cu motoare moderne diesel sau pe benzină (EURO I-VI) cu aspirație naturală sau turbo, dotate cu filtre de particule DPF, EGR, SCR în cazul în care producătorul recomandă un ulei cu performanțele menționate mai sus.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                                      |            |
|------------------------------------------------------|------------|
| Grad de vâscozitate SAE                              | 5W30       |
| Densitate la 15°C [kg/m <sup>3</sup> ], max.         | 870        |
| Vâscozitate cinematică la 100°C [mm <sup>2</sup> /s] | 9.3 – 12.5 |
| Vâscozitate dinamică la -30°C [cP], max              | 6600       |
| Indice de vâscozitate                                | 160        |
| Punct de inflamabilitate [°C]                        | 220        |
| Punct de curgere [°C]                                | -40        |

### Ambalaj

|                                        |                                        |                                         |                                         |                                         |                                          |                                           |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 0.4kg         | <input type="checkbox"/> 1kg           | <input type="checkbox"/> 4kg            | <input type="checkbox"/> 15kg           | <input type="checkbox"/> 180kg          | <input checked="" type="checkbox"/> 1l   | <input type="checkbox"/> 3l               |
| <input type="checkbox"/> 0.23l         | <input type="checkbox"/> 0.45l         | <input type="checkbox"/> 0.5l           | <input type="checkbox"/> 0.6l           | <input type="checkbox"/> 0.9l           | <input checked="" type="checkbox"/> 208l | <input checked="" type="checkbox"/> 1000l |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4l | <input checked="" type="checkbox"/> 5l | <input checked="" type="checkbox"/> 10l | <input checked="" type="checkbox"/> 20l | <input checked="" type="checkbox"/> 60l |                                          |                                           |

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.