



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40

ULEI MOTOR, ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD)

DESCRIERE PRODUS

Hexol Synliner UltraTruck este un ulei sintetic de motor de înaltă performanță, "low SAPS", ce asigură intervale lungi între schimbările de ulei (LongLife) și economie de carburant. Produs din uleiuri de bază sintetice și un pachet de aditivi care asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: API CK-4, CJ-4, CI-4+, CH-4, CF, SN, SM, SL 10.5 ACEA E6, E7, E9, JASO DH-1, DH-2, DHD-1 MB 228.51, MB 228.31, CAT ECF-3, ECF-2, ECF-1a MTU 3.1, 2.1, MAN 3677, M3575, M3477, M3271-1 Cummins CES 20086 & CES 20081, DAF Extended Drain Volvo VDS-4.5, VDS-4.0, VDS-3, CNG, Ford WSS-M2C171-F1 Scania LA-2, LA, LDF, Deutz DQC IV-10 LA, DQC III-10 LA Detroit Diesel DFS 93K222, DFS 93K218 Renault RLD-4 & RLD-3, IVECO TLS E9, MACK EOS 4.5, EO-OPP;
- SAPS scăzut, prelungește durata de viață a dispozitivelor de tratare a gazelor de evacuare.

DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru autoutilitare, utilaje de construcții și utilaje agricole moderne, echipate cu motoare aspirate natural sau turbo, diesel sau pe benzină, dotate cu filtre de particule (DPF), dacă producătorul recomandă un ulei cu performanțele menționate mai sus;
- compatibil cu sisteme EGR și SCR;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870	875	880	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -20°C [cP], max				7000
-25°C [cP], max		7000	7000	
-30°C [cP], max	6600			
Indice de vâscozitate	155	155	160	160
Punct de inflamabilitate [°C]	230	230	225	220
Punct de curgere [°C]	-42	-41	-40	-36

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com