



HEXOL SYNLINER ULTRATRUCK MAXX 5W30 / 10W30 / 10W40 / 15W40

ULEI MOTOR - ULTRA HIGH PERFORMANCE DIESEL (UHPD)

DESCRIERE PRODUS

Hexol Synliner UltraTruck Maxx este un ulei sintetic de motor ce asigură o înaltă performanță și economie de carburant în condiții de exploatare "Heavy Duty"(HD). Produs din uleiuri de bază sintetice și un pachet de aditivi complex cu niveluri scăzute de cenușă sulfurată, fosfor și sulf (low SAPS), acesta asigură caracteristici de curgere și lubrifiere excelente. Acest ulei corespunde cerințelor celor mai importante asociații ale producătorilor de autovehicule și utilaje.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ACEA E7, ACEA E8, ACEA E11, API CK-4, DTFR 15C110 (MB 228.51) MAN 3677, 3775, 3477, 3575, MAN M3271-1, Volvo VDS-4.5, Renault RLD-4, Cummins CES 20086, CES 20081, IVECO TLS E9, Scania LA, CAT ECF-3, MTU 3.1, Ford WSS-M2C171-F1, Detroit Diesel 93K222/93K218, MACK EOS-4.5, DQC IV-10 LA.

DOMENIU DE UTILIZARE

- potrivit pentru camioane și utilaje grele, echipate cu motoare diesel aspirate natural sau turbo, dotate cu filtre de particule (DPF), sisteme de recirculare a gazelor de eșapament (EGR) și de reducere catalitică selectivă (SCR);
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	5W30	10W30	10W40	15W40
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	870	875	880	890
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	9.3-12.5	9.3-12.5	12.5-16.3	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -20°C [cP], max				7000
-25°C [cP], max		7000	7000	
-30°C [cP], max	6600			
Indice de vâscozitate	155	155	160	160
Punct de inflamabilitate [°C]	230	230	225	220
Punct de curgere [°C]	-42	-41	-40	-36

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.