



HEXOL TORSION 80W90

ULEI PENTRU TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

Hexol Torsion 80W90 este un ulei pentru transmisii hipoidale, multigrad, de calitate superioară, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale, transmisii cu acționare manuală. Formulată din uleiuri de bază cu aditivi de înaltă performanță cu proprietăți EP (extremă presiune), anticoroziv, antioxidant, antiuzură, antispumant, asigură protecție maximă împotriva uzurii mecanice.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API Service GL-5 API GL-4, API MT-1, SAE J2360, MACK GO-J, Ford WSD-M2C200-C, Scania STO 1:0, MB 235.0, MB 235.6, MAN 342 M1, M2, M3, MAN 342 S1, S2, Volvo 97321, ZF TE-ML 02B, 05A, 07A, 12E, 16B, 16C, 16D, 17B, 19B, 21A, DAF, IVECO ;
- reduc coroziunea și oxidarea, chiar și în prezența umidității;
- excelentă stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului;
- efect antispumat excelent.

DOMENIU DE UTILIZARE

- autoturisme, autoutilitare, utilaje de construcții, agricole, maritime, în cutii de transmisie manuale, diferențiale sau orice alte utilaje la care constructorul recomandă folosirea unui lubrifiant cu specificațiile de mai sus;
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 80W90
API Service	GL-5
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	910
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	13.5-24
Indice de vâscozitate	110
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-27
Vâscozitate Brookfield la -26°C [mPa.s], max.	150000

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.