



HEXOL TORSION T90-GL 5

ULEI DE TRANSMISIE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Torsion T90-GL 5 este un ulei monograd pentru transmisii recomandat a se folosi la diferențiale, cutii de transmisie și cutii de viteză cu acționare manuală. Poate fi folosit la toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții, precum și la orice alte utilaje cărora constructorul le recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei. Formulată din ulei mineral de bază și un pachet de aditivi de extremă presiune (EP), antiuzură, antioxidant, anticoroziune și antispumant.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API GL-5 și GL-4, AIST 224, DIN 51517-3, AGMA 9005-E02, ISO 12925-1 (L-CKC, enclosed gears), MB 235.0, MAN 342 M1, ZF TE-ML 05A, 16C, 17B, 19B, 21A și altor tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă această clasificare;
- reduce coroziunea și rugina;
- stabilitate oxidativă ce reduce formarea acizilor, sedimentelor și lacului.

DOMENIU DE UTILIZARE

- toate autovehiculele de pasageri, camioane, utilaje agricole, maritime și de construcții, autovehicule istorice (OLDTIMER), precum și alte utilaje care necesită utilizarea unui ulei de transmisie cu specificațiile de mai sus.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	90
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	905
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	13,5-24
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.