



HEXOL TURBODIESEL 10W40 - 15W40

ULEI MOTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL Turbodiesel este un ulei mineral, multigrad, de calitate superioară recomandat a se folosi în toate anotimpurile, în special la motoare diesel, dar și pentru motoare pe benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo.

Formulat din uleiuri de bază minerale, aditivi de înaltă performanță, asigură o excelentă protecție a motorului.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: API CF-4/CF/SJ, ACEA A2/B3, ACEA E2, MB 228.1, MAN 271, MTU 1.0, MACK EO-K/2, VOLVO VDS, VW 505.00 și altor tipuri de autovehicule a căror producători recomandă această clasificare;
- conține aditivi antiuzură, anticorozivi, antispumanți, care prelungesc viața motorului asigurând o funcționare optimă;
- asigură ungerea, răcirea și protecția motoarelor care operează la temperaturi înalte;
- controlează și reduce la minim depunerile și sedimentele de lac, rugină, carbon etc.

DOMENIU DE UTILIZARE

- autoturisme, autoutilitare și utilaje cu motoare diesel, benzină sau gaz, cu aspirație naturală sau turbo, supuse unor exploatare intense;
- intervalul de schimb este cel indicat de producătorul motorului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate SAE	10W40	15W40
API Service	CF-4/CF/SJ	CF-4/CF/SJ
Densitate la 15°C [kg/m³], max.	880	885
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm²/s]	12.5-16.3	12.5-16.3
Vâscozitate dinamică la -20°C [cP], max		7000
-25°C [cP], max	7000	
Indice de vâscozitate	135	125
Punct de inflamabilitate [°C]	220	220
Punct de curgere [°C]	-33	-27

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg	☒ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☒ 208l	☒ 1000l
☒ 4l	☒ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.

Rev. 2025

HEXOL LUBE SRL

Zona Metropolitană Oradea • 417166 Paleu, Str. Ardealului nr. 1A, jud. Bihor • România
Telefon +40 259 454216 +40 259 449203 +40 724 322992 Fax +40 259 428299 e-mail: oradea@hexol.com