



## HEXOL CA 2 STANDARD

UNSOARE

### DESCRIERE PRODUS

HEXOL CA 2 Standard este o unsoare de uz general pe bază de săpunuri de calciu cu o bună stabilitate mecanică și rezistență la apă asigurând o bună lubrifiere și protecție. Această unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpunuri pe bază de calciu și un pachet complex de aditivi care asigură o bună protecție anticorozivă, antioxidare și antiuzură. Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depășește +60 °C și unde este necesară o bună etanșare împotriva prafului și apei. Special recomandată pentru lubrifierea pivoților și îmbinărilor în echipamente agricole și industriale unde apa și praful sunt prezente din abundență.

### CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ISO 6743-9: L-XBAHA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2C-20;
- are o bună rezistență la apă;
- bune proprietăți de lubrifiere;
- bune proprietăți de etanșare;
- asigură o bună protecție anticorozivă de lungă durată;
- are o bună stabilitate mecanică.

### DOMENIU DE UTILIZARE

Este recomandată a fi utilizată pentru lubrifierea în zone în care temperatura nu depășește +60 °C și unde este necesară o bună etanșare împotriva prafului și apei, unde încărcările și vitezele sunt moderate.

### PROPRIETĂȚI SPECIFICE

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Aspect                              | verde, omogen |
| Punct de picurare [°C], min         | 95            |
| Penetrație 60 St. la 25 °C [0,1 mm] | 260-300       |
| Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)    | trecut        |

### Ambalaj

|                                           |                                         |                                         |                                          |                                           |                               |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> 0.4kg | <input checked="" type="checkbox"/> 1kg | <input checked="" type="checkbox"/> 4kg | <input checked="" type="checkbox"/> 15kg | <input checked="" type="checkbox"/> 180kg | <input type="checkbox"/> 1l   | <input type="checkbox"/> 3l    |
| <input type="checkbox"/> 0.23l            | <input type="checkbox"/> 0.45l          | <input type="checkbox"/> 0.5l           | <input type="checkbox"/> 0.6l            | <input type="checkbox"/> 0.9l             | <input type="checkbox"/> 208l | <input type="checkbox"/> 1000l |
| <input type="checkbox"/> 4l               | <input type="checkbox"/> 5l             | <input type="checkbox"/> 10l            | <input type="checkbox"/> 20l             | <input type="checkbox"/> 60l              |                               |                                |

**Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.**