



HEXOL CA 3 PREMIUM UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL CA 3 Premium este o unsoare pe bază de săpunuri de calciu anhidru, de uz general, cu o excelentă aderență la metale și o foarte bună rezistență la apă. Recomandată pentru ungerea lagărelor și a căilor de rulare, regăsite în industria auto, metalurgică și de construcții, utilaje agricole, unde este necesară o foarte bună etanșare contra prafului și apei. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -20 °C și +110 °C. Formulată din ulei mineral special și săpun de calciu anhidru, produsul nu-și modifică consistența nici chiar în condiții de depozitare îndelungată.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ISO 6743-9: L-XBCEA 3; DIN 51502: K3H-20; NLGI 3;
- excelentă aderență la metale;
- rezistent la apă;
- are o structura fină;
- protecție de lungă durată împotriva coroziunii;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandat pentru mecanisme industriale (mişcări de pivotare, articulații, rulmenți) și utilaje agricole.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	rosu, omogen
Punct de picurare [°C], min	150
Penetrație 60 St. la 25 °C [0,1 mm]	200-250
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut

Ambalaj

☒ 0.4kg	☒ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l	☐ 208l	☐ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.