



HEXOL CA 3 STANDARD

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL CA 3 Standard este o unsoare pe bază de săpunuri de calciu, de uz general, cu o bună rezistență la apă. Recomandată pentru ungerea punctelor unde o bună etanșare contra apei și prafului este necesară, încărcările sunt moderate, iar temperatura nu depășește + 60 °C. Formulată din ulei mineral special și săpun de calciu, produsul nu-și modifică consistența nici chiar în condiții de depozitare îndelungate.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ISO 6743-9: L-XBAHA 3; NLGI 3, DIN 51502: K3C-20;
- rezistentă la apă;
- are o structura fină;
- protecție de lungă durată împotriva coroziunii;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- special recomandată pentru mecanisme industriale (mișcări de pivotare, articulații), echipamente pentru agricultură, unde este necesară o bună protecție la apă și praf.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	vede, omogen
Punct de picurare [°C], min	95
Penetrație 60 St. la 25 °C [0,1 mm]	200-250
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut

Ambalaj

☒ 0.4kg	☒ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.