



HEXOL LI 2 STANDARD

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI 2 Standard este o unsoare de uz general cu o bună stabilitate mecanică și rezistență la apă asigurând o bună lubrifiere și protecție. Această unsoare este produsă din uleiuri de bază înalt rafinate, săpunuri pe bază de litiu și un pachet complex de aditivi care asigură protecție anticorozivă, antioxidare și antiuzură. Acest produs poate fi utilizat cu rezultate excelente în domeniul de temperatură situat între -25 °C și +140 °C.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ISO 6743-9: L-XBCEA 2, NLGI-2, DIN 51502: K2K-25;
- are o bună rezistență la apă;
- menține o frecare scăzută;
- asigură o bună protecție anticorozivă;
- are o bună stabilitate mecanică.

DOMENIU DE UTILIZARE

- unsoare de uz general pentru domeniile automotive, agricultură și industrial;
- recomandată pentru lubrifierea rulmenților și a lagărelor care lucrează la viteze și încărcări medii;
- poate fi utilizată în sisteme de lubrifiere centralizată unde o unsoare de consistență NLGI-2 este recomandată.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	maro, omogen
Punct de picurare [°C], min	195
Penetrație 60 St. la 25 °C [0,1 mm]	265-295
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut

Ambalaj

☒ 0.4kg	☒ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.