



HEXOL LI EP2 SUPREME

UNSOARE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL LI EP2 Supreme este o unsoare universală pe bază de săpunuri de litiu, cu performanțe superioare, de înaltă calitate, rezistentă la apă, destinată a se folosi într-o gamă largă de aplicații cum ar fi automatizările, agricultura sau industria. Asigură ungere performantă în condiții de lucru situate în intervalul de temperaturi -30 °C și +140 °C. Formulată din ulei mineral de calitate superioară și săpun de litiu, rezistă în condiții de extremă presiune, conținând aditivi EP, anticorozivitate, antiuzură, antioxidant.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile: ISO 6743-9: L-XCCEB 2, NLGI-2, DIN 51502: KP2K-30;
- rezistent la apă;
- protejează împotriva coroziunii;
- nu conține componente toxice.

DOMENIU DE UTILIZARE

- este recomandată pentru ungerea lagărelor și căilor de rulare supuse la încărcări mari și temperaturi înalte, regăsite în industria auto, metalurgică și de construcții.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Aspect	verde, omogen
Punct de picurare [°C], min	195
Penetrație 60 St. la 25 °C [0,1 mm]	265-295
Coroziune la 100 °C/ 24 h (otel)	trecut

Ambalaj

☒ 0.4kg	☒ 1kg	☒ 4kg	☒ 15kg	☒ 180kg	☐ 1l	☐ 3l
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 208l	☐ 1000l
☐ 4l	☐ 5l	☐ 10l	☐ 20l	☐ 60l		

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs