



HEXOL UTTO 80W STANDARD

ULEI UNIVERSAL PENTRU TRACTOR

DESCRIERE PRODUS

HEXOL UTTO 80W Standard este un ulei pentru transmisii hidraulice cu proprietăți reologice speciale, recomandat a se folosi pe tot parcursul anului la diferențiale, cutii de transmisie, sisteme de direcție, instalații hidraulice sau alte utilaje cărora constructorul recomandă lubrifierea cu un asemenea tip de ulei.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile API GL-4, Belarus, Universal, Dexron and Type A, Suffix A (Tractor), Kubota, AIST 224, DIN 51517-3, AGMA 9005-E02, ISO 12925-1 (L-CKC, enclosed gears) și altor tipuri de autovehicule sau utilaje a căror producători recomandă utilizarea unui ulei cu această clasificare;
- conține aditivi antioxidanți, antispumanți.

DOMENIU DE UTILIZARE

- destinat utilajelor agricole, industriale, construcții precum și orice alte utilaje unde producătorul recomandă utilizarea unui ulei cu specificațiile de mai sus;
- este recomandat a se utiliza pe tot parcursul anului.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate	SAE 80W
API Service	GL-4
Densitate la 15°C [kg/m ³], max.	900
Vâscozitate cinematică la 100°C [mm ² /s]	7-11
Indice de vâscozitate	90
Punct de inflamabilitate [°C]	210
Punct de curgere [°C]	-25

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.