



HEXOL BK 15 – BK 22 – BK 32 – BK 46

ULEI PENTRU DECOFRARE

DESCRIERE PRODUS

Hexol BK 15 – BK 22 – BK 32 – BK 46 sunt uleiuri pentru decofrare care se folosesc pentru tratarea pereților tiparelor metalice de lemn sau plastic, înainte de turnare sau pentru separarea componentelor turnate din beton. Utilizarea uleiului HEXOL BK are ca efect obținerea de produse turnate cu suprafețe finisate de foarte bună calitate. Totodată produsul are și un puternic efect anticoroziv ce ajută la conservarea și prelungirea perioadei de utilizare a formelor metalice destinate turnării pieselor din beton.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-1, ISO-L-AN, DIN 51501 AN;
- previne formarea petelor pe suprafețele pieselor turnate rezultate din contactul cu suprafețe oxidate ale formelor de turnare;
- îmbunătățește manevrabilitatea formelor de turnare prevenind aderarea betonului pe suprafețele acestora și desprinderea de bucăți din produsul finit în momentul decofrării;
- nu afectează procesul de întărire a betonului, rezultând o suprafață fără asperități.

DOMENIU DE UTILIZARE

- tratarea suprafețelor active ale formelor de turnare din beton, BCA etc;
- se aplică înainte de turnare pe formele metalice, curate și uscate, prin pulverizare, pensulare sau scufundare.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	15	22	32	46
Densitate la 15°C [kg/m³], max	865	870	880	890
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm²/s]	13.5-16.6	19.8-24.2	28.8-35.2	41.4-50.6
Punct de inflamabilitate [°C]	180	180	190	210
Punct de curgere [°C]	-8	-10	-12	-12

Ambalaj

☐ 0.4kg	☐ 1kg	☐ 4kg	☐ 15kg	☐ 180kg		
☐ 0.23l	☐ 0.45l	☐ 0.5l	☐ 0.6l	☐ 0.9l	☐ 1l	☐ 3l
☐ 4l	☐ 5l	☒ 10l	☒ 20l	☒ 60l	☒ 208l	☒ 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.