



HEXOL GA 32 – GA 46 – GA 68 – GA 100

ULEIURI PENTRU GLISIERE

DESCRIERE PRODUS

HEXOL GA 32 - GA 46 - GA 68 - GA 100 sunt uleiuri special formulate pentru lubrifierea glisierelor, obținute din uleiuri minerale rafinate, formulate cu aditivi performanți care oferă protecție la uzură, coroziune, rugină, oxidare, rezistență la presiuni ridicate și o aderență îmbunătățită. Comportarea adecvată atât la temperaturi coborâte, cât și la temperaturi ridicate, asigură o funcționare eficientă a utilajelor.

CARACTERISTICI

- poate fi folosit pentru specificațiile ISO 6743-13, ISO-L-GA, DIN 51517-3 (CLP);
- sunt uleiuri destinate lubrifierii ghidajelor mașinilor unelte sau a altor utilaje a căror funcționare este caracterizată de viteze mici de deplasare și sarcini mari de încărcare;
- îmbunătățesc precizia și calitatea prelucrării prin prevenirea discontinuităților în alunecare, a vibrațiilor și a întreruperii peliculei de lubrifiant.

DOMENIU DE UTILIZARE

- pentru lubrifierea și protecția mașinilor unelte, a lagărelor de la reductoarele malaxoarelor din industria celulozei și hârtiei, siderurgie, construcții de mașini, variatoare de turație precum și în alte domenii.

PROPRIETĂȚI SPECIFICE

Grad de vâscozitate ISO	32	46	68	100
Densitate la 15°C [kg/m ³], max	890	890	895	900
Vâscozitate cinematică la 40°C [mm ² /s]	28,8-35,2	41,4-50,6	61,2-74,8	90-110
Punct de inflamabilitate [°C]	215	215	215	215
Punct de curgere [°C]	-12	-12	-12	-12

Ambalaj

<input type="checkbox"/> 0.4kg	<input type="checkbox"/> 1kg	<input type="checkbox"/> 4kg	<input type="checkbox"/> 15kg	<input type="checkbox"/> 180kg		
<input type="checkbox"/> 0.23l	<input type="checkbox"/> 0.45l	<input type="checkbox"/> 0.5l	<input type="checkbox"/> 0.6l	<input type="checkbox"/> 0.9l	<input type="checkbox"/> 1l	<input type="checkbox"/> 3l
<input type="checkbox"/> 4l	<input type="checkbox"/> 5l	<input checked="" type="checkbox"/> 10l	<input checked="" type="checkbox"/> 20l	<input checked="" type="checkbox"/> 60l	<input checked="" type="checkbox"/> 208l	<input checked="" type="checkbox"/> 1000l

Detaliile referitoare la produse sunt de natură informativă și nu constituie o ofertă sau o asumare legală a indicațiilor. Datele din tabele sunt valori tipice obținute la standardele de toleranță a diverselor loturi de producție și sunt posibile diferențe datorită dezvoltării continue a produselor sau diferențelor de lot. Parametrii exacti sunt conținuți în certificatul de calitate și conformitate al fiecărui lot produs.